


PRODUTTIVITA', SICUREZZA ED EFFICIENZA PER IL VOSTRO UFFICIO

Creati per gruppi di lavoro dinamici con esigenze di elevata produttività, questi sistemi multifunzione hanno un breve tempo di uscita della prima copia, stampano e copiano fino a 40 ppm. L'elevata capacità carta, che può arrivare a 2.100 fogli, garantisce un flusso di lavoro continuo. I componenti a lunga durata assicurano un'eccezionale produttività e costi di gestione incredibilmente bassi, assicurando anche un basso impatto ambientale. Sistemi affidabili, innovativi e performanti per soddisfare l'operatività del vostro ufficio

- Fino a 40 ppm in A4
- Tempo di prima copia: 7 secondi
- Risoluzione 1.200 dpi
- Funzione di stampa e scansione in rete, copia per il modello FS-3040MFP
- Funzione di stampa e scansione in rete, copia, e fax standard per il modello FS-3140MFP
- Unità fronte-retro automatico standard per una stampa eco-sostenibile
- Alimentatore automatico di originali fronte-retro
- Fino a tre cassette carta opzionali per un totale di 2.100 fogli
- Supporto LDAP, IPsec e crittografia SSL
- Costi di gestione estremamente bassi, grazie alla tecnologia ECOSYS
- Sistemi amici dell'ambiente grazie alla presenza di funzioni peculiari e utilizzo di materiali a lunga durata, nonché eco-compatibili

Tutti i documenti scansionati possono essere inviati direttamente a qualsiasi cartella, PC, host USB o indirizzo mail sulla vostra rete, debitamente codificati per una sicurezza totale



Caratteristiche di sicurezza avanzate quali IPsec, SSL e supporto LDAP.



FS-3040MFP/FS-3140MFP

SISTEMI MULTIFUNZIONE A4 MONOCROMATICI

ECOSYS Grazie alla tecnologia Ecosys, che adotta componenti di stampa a lunga durata come il tamburo e il developer, le stampanti Kyocera richiedono la sostituzione periodica di un unico componente: il toner. Ecco perché le eco-stampanti Kyocera hanno i costi pagina più bassi e contribuiscono alla sostenibilità ambientale: minore produzione di rifiuti informatici.

PRESCRIBE IIe

Con il linguaggio di controllo proprietario PRESCRIBE IIe, che dispone di potenti funzioni grafiche, è possibile disegnare moduli personalizzati, riducendo così i costi di produzione della documentazione aziendale. La memorizzazione dei form sulla memoria di lavoro e sulle compact flash card velocizza gli spool di stampa e riduce il traffico di rete.

KM NetViewer

La configurazione di tutte le stampanti connesse in rete può essere effettuata e monitorata da un PC qualsiasi con sistema operativo Windows®. Grazie al tool Kyocera KM-NET Viewer è possibile la gestione centralizzata delle stampanti basata sull'utilizzo del protocollo SNMP.

Status Monitor e Command Center

Lo Status monitor mostra le condizioni della stampante in ogni momento e dà accesso immediato al Command Center per la modifica delle configurazioni non accessibili dal driver di stampa (es. configurazione di rete, impostazione dello sleep mode o il blocco del pannello di controllo).

Interfaccia USB Host per memoria flash

I file PDF possono essere stampati direttamente da una memoria USB stick in modo da consentire la loro gestione direttamente dal pannello di controllo della stampante senza utilizzare la funzione di stampa da computer.

Caratteristiche generali

Tecnologia: KYOCERA ECOSYS Laser, Monocomponente

Velocità motore: fino a 40 pagine A4 al minuto

Risoluzione: 1.200 x 1.200 dpi (stampa), 600 x 600 dpi, 256 scale di grigio (scansione/copia)

Ciclo di lavoro: max. 200.000 pagine mese

Volume di stampa mensile consigliato: fino a 8.000 pagine

Tempo di riscaldamento: circa 22 secondi o meno da accesso

Tempo di prima stampa: circa 9,5 secondi o meno da accesso

Tempo di prima copia: 7 secondi o inferiore

Processore: PowerPC 440/667 MHz

Memoria: standard 256 MB (2 x 128 MB DIMM), massimo 768 MB (256 MB + 512 MB DIMM)

Interfacce standard: USB 2.0 (alta velocità), USB Host, Fast Ethernet 10/100Base-TX standard, slot per print server interno opzionale (solo FS-3040MFP)

Accounting: 20 codici dipartimentali

Dimensioni (L x P x A): 494 x 497,1 x 545,5 mm

Peso: circa 25,5 kg (FS-3040MFP), circa 25,8 kg (FS-3140MFP)

Alimentazione: 220 ~ 240 V, 50/60 Hz

Consumo energetico:

FS-3040MFP

Copia/Stampa: 676,6 W;

Stand by: 95,8 W

Risparmio energetico (ECO power): 6,9 W

FS-3140MFP

Copia/Stampa: 677,4 W

Stand by: 97,9 W

Risparmio energetico (ECO power): 10,6 W

Rumorosità (ISO 7779 / ISO 9296):

Copia/Stampa: 55 dB(A)

Stand-by: 30 dB(A)

Certificazioni: TÜV/GS, CE

Questo prodotto è realizzato da un'azienda che opera in conformità agli standard di qualità ISO 9001 e alle direttive ambientali ISO 14001.

Gestione carta

Tutte le capacità carta indicate si riferiscono a fogli di 80g/m². Si consiglia di utilizzare carta raccomandata da Kyocera Mita in condizioni ambientali normali.

Capacità carta: By-pass multiuso: 100 fogli, 60-220g/m², (70 x 148 - 216 x 356 mm)

Cassetto universale da 500 fogli, 60-120 g/m²; Formato personalizzato (105 x 148 - 216 x 356 mm)

Capacità max. carta: 2.100 fogli (con cassette aggiuntive)

Funzionalità fronte-retro: standard, supporta 60-120 g/m²

Alimentatore automatico di originali fronte-retro: 50 fogli, scansione solo fronte, 50-120 g/m², scansione fronte-retro, 50-110 g/m², formato personalizzato (140 x 210 - 216 x 356 mm)

Capacità di uscita carta: max. 500 fogli a faccia in giù

Funzioni copia

Formato massimo originale: A4/legal

Copia continua: 1-999

Zoom: 25-400% con incrementi dell'1%

Rapporti ingrandimenti/riduzione predefiniti: 7R / 5I

Funzioni digitali: Una scansione più copie, fascicolazione elettronica, 2in1, 4in1, prenotazione lavoro, priorità di stampa, programma, copia automatica fronte/retro, copia separata, scansione continua, selezione cassetto automatica, controllo densità copia

Modalità di esposizione: auto, manuale: 7 incrementi

Regolazione immagine: testo + foto, testo, foto

Funzioni di stampa (STANDARD)

Linguaggio di programmazione: PRESCRIBE IIe

Emulazioni: PCL 6 (5e/XL), KPDL 3 (compatibile PostScript 3), Line Printer, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850, Diablo 630, Prescribe, XPS, PDF Direct Print

Sistemi operativi: tutti i sistemi operativi Windows attuali, Mac OS 9.X, MAC OS X, Linux

Font/codici a barre: 93 font scalabili (PCL 6, compatibile HP) + 8 (Windows Vista), 101 (KPDL3), 1 font bitmap, 45 tipi di codici a barre monodimensionali, 1 codice a barre bidimensionale (PDF417)

Funzioni di stampa: Stampa diretta PDF, stampa IPP, stampa e-mail, stampa WSD, stampa protetta via SSL, IPsec, SNMPv3

Funzioni di scansione (STANDARD)

Funzionalità: Scan-to-Email, Scan-to-FTP, Scan-to-SMB, Scan to Host USB, TWAIN, WSD

Velocità di scansione: 35 ipm (300 dpi, A4, b/n)

Risoluzione di scansione: 600, 400, 300, 200 dpi (256 tonalità di grigio)

Formato massimo di scansione: A4, legal

Riconoscimento originale: testo, foto, testo + foto OCR

Protocollo di rete: TCP/IP, NetWare, AppleTalk, NetBEUI

Tipi di file: TIFF, PDF, JPEG, XPS

Metodo di compressione: MMR/JPEG

Caratteristiche: scansione a colore, rubrica integrata, supporto LDAP, trasferimento dati criptato, invio multiplo (e-mail, fax, SMB/cartella FTP, stampa) simultaneo

Funzioni fax (solo FS-3140MFP)

Compatibilità: ITU-T G3

Velocità modem: Max. 33.6 kbps

Velocità di trasmissione: Massimo 3 secondi

Velocità di scansione: 2.5 secondi

Composizione numero veloce: 22 numeri

Rubrica: 100 nominativi

Densità di scansione:

Normale: 8 punti/mm x 3,85 linee/mm

Fine: 8 punti/mm x 7,7 linee/mm

Superfine: 8 punti/mm x 15,4 linee/mm

Ultrafine: 16 punti/mm x 15,4 linee/mm

Formato massimo originale: A4, legal

Metodo di compressione: JBIG, MMR, MR, MH

Capacità di memoria: 256 fogli o più

Caratteristiche fax: fax di rete, trasmissione e ricezione fronte-retro, trasmissione e ricezione criptate, polling in trasmissione e ricezione, broadcast

Opzioni

Gestione carta

PF-310 Cassetto carta: Max. massimo 500 fogli, 60-120 g/m², A4, B5, A5, letter, legal, formato personalizzato (148 x 210 mm - 216 x 356 mm)

Memoria aggiuntiva: MDDR2-128: 128 MB; MDDR2-256: 256 MB; MDDR2-512: 512 MB

Scheda CompactFlash*: CF-4 (4 GB) per la stampa di moduli, font, logo, memorizzazione macro

Altre opzioni

Memoria USB Flash: Supporta stampa diretta di PDF, XPS, file TIFF via interfaccia Host USB

Interfacce opzionali (solo FS-3040MFP):

PS159: Wireless LAN (802.11b/g)

PS1109 Ethernet Gigabit: 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT (RJ-45)

PS129 Fibra Ottica: 100BaseSX (SC)

PS1129 Fibra Ottica Gigabit: 1000BaseSX (SC)

CB-310: Moleto alto in legno con vano porta carta (incluse ruote)

CB-320: Moleto basso in legno con vano porta carta (incluse ruote)

Consumabili

Toner-Kit TK-350: Toner microfine per 15.000 pagine (ISO/IEC 19752)

Capacità kit starter toner 7.500 pagine (ISO/IEC 19752)

Garanzia

Due anni di garanzia standard. KYOCERA garantisce il tamburo e il gruppo di sviluppo per 3 anni o 300.000 pagine (a seconda della condizione che si verifica per prima), purché vengano rispettate le istruzioni per l'uso e per la manutenzione del dispositivo.

KYO LIFE 870KLCC36A:
Estensione di garanzia on-site fino a 3 anni.
870KLCC60A:
Estensione di garanzia on-site fino a 5 anni.



Rivenditore Autorizzato Kyocera: