

L'UNITÀ MULTIFUNZIONE INTELLIGENTE

PER IL VOSTRO UFFICIO.

Progettate per essere condivise in rete e rispondere, così, alle differenti necessità applicative, TASKalfa 420i/520i rappresentano la risposta modulare e versatile che Kyocera Mita ha pensato per soddisfare le necessità degli uffici moderni. Il pannello di controllo "touch screen" a colori offre un'operatività immediata e semplice direttamente dal sistema multifunzione. La velocità di elaborazione dati, la professionalità di rifinitura dell'output unitamente alle funzioni di sicurezza e controllo degli accessi, sapranno soddisfare anche gli utenti finali più esigenti. Affidabilità, produttività e qualità sono le valenze Kyocera che aiuteranno a far crescere il tuo business.

- Fino a 52 pagine al minuto A4
- 2 GB RAM + 160 GB HDD per la memorizzazione dei dati e l'archiviazione delle informazioni
- Stampa di rete, scansione a colori e stampa duplex standard
- Possibilità di installare una doppia porta fax: gestione opzionale di n. 2 numeri telefonici
- Internet-fax (opzionale)
- Due tipi di alimentatori automatici di originali (opzionali)
- Gestione carta in comodi cassette con maniglioni
- Accresciute funzioni di sicurezza
- Componenti a lunga durata



L'ampio touch screen a colori è organizzato in modo da rendere intuitive le varie funzioni, al fine di semplificare l'operatività lato utente.

Il finitore modulare con pinzatore prevede la pinzatura a sella e piegatura a libretto, nonché una mailbox a 7 scomparti.





TASKalfa 420i/520i utilizzano componenti a lunghissima durata che garantiscono un funzionamento efficiente e affidabile in modo da soddisfare le richieste più esigenti di ambienti d'ufficio con elevati carichi di lavoro. TASKalfa 420i/520i assicurano elevata produttività e massima flessibilità, nel pieno rispetto ambientale.

Generalità

Tecnologia:

KYOCERA Laser, monocomponente

Velocità motore:

TASKalfa 420i:

Fino a 42/23 pagine al minuto A4/A3

TASKalfa 520i:

Fino a 52/26 pagine al minuto A4/A3

Risoluzione:

600 x 600 dpi

Tempo di uscita della prima copia:

Circa 3,9 secondi o meno

Tempo di riscaldamento:

Circa 30 secondi o meno dall'accensione

Alimentazione elettrica:

Ac 220 V - 240 V, 50/60 Hz

Consumo energetico:

In stampa: 1.060 W

Stand-by: 240 W

Risparmio energetico: 21 W

Livello rumore (ISO 7779 / ISO 9296):

In stampa: 69 dB(A)

Stand-by: 52 dB(A)

Dimensioni (L x P x H):

Unità principale: 599 mm x 646 mm x 745 mm

Peso:

Unità principale: circa 85 kg

Certificazioni:

GS, TÜV, CE

Compatibilità RoHS

Questi prodotti sono stati realizzati da un'azienda che opera in conformità agli standard di qualità ISO 9001 e alle direttive ambientali ISO 14001

Gestione carta

Tutte le capacità carta indicate si basano su fogli di 80gr/m². Si consiglia di utilizzare carta raccomandata da Kyocera Mita in condizioni ambientali normali.

Capacità carta standard:

Bypass multiuso: max. 200 fogli, 45-200 g/m², A3-A6R

Cassetto carta universale max. 2 x 500 fogli, 60-105 g/m², A3-A5R

Massima capacità carta (con opzioni): 4.200 fogli A4

Unità fronte/retro standard:

Supporta i formati A3-A5, 60-80 g/m²

Capacità di uscita carta:

250 fogli a faccia in giù

Funzioni di copiatura

Formato massimo originale:

A3

Copia continua:

1-999

Capacità memoria standard:

2,048 MB RAM + 160 GB HDD

Zoom:

25-400 % con incrementi dell'1 %

Rapporti ingrandimenti/riduzioni preimpostati:

5R / 5I

Funzioni digitali:

Una scansione molte stampe, fascicolazione elettronica, funzione 2-in-1 e 4-in-1, ripetizione immagine, numerazione pagine, modalità copertina, copia opuscolo, casella documenti 160 GB, interruzione copia, sovrapposizione modulo (overlay)

Modo esposizione:

Auto, manuale: 7 o 13 passaggi

Regolazione immagine:

Testo + foto, testo, foto

Funzioni di stampa

Processore:

Power PC 750 FL-600 MHz

Memoria:

2.048 MB RAM + 160 GB HDD

Interfacce standard:

USB 2.0 (Hi-Speed), Fast Ethernet 10BaseT/100 BaseTX, CF slot

Protocolli supportati:

Utility:

Emulazioni: PCL6, KPDL 3 (PostScript 3 compatibile), XPS

Direct Print, PDF Direct Print

Linguaggio del Controller:

PRESCRIBE

Sistemi operativi:

Tutti i sistemi operativi Windows attuali, Mac OS X versione 10.2 o superiore, UNIX LINUX, come anche altri sistemi operativi a richiesta.

Font / codici a barre:

93 font scalabili (PCL6), 8 font (Windows vista), 136 font

PostScript KPDL 3, 45 tipi di codici a barre monodimensionali

più due codici a barre bidimensionali (PDF-417)

Font scaricabili (ISO 7779 / ISO 9296):

KYOCERA, formato PCL + TrueType, formato

Type 1 + 3

Funzioni di stampa:

Copia veloce, controlla e mantieni, stampa privata, funzione di memorizzazione e gestione lavoro

Funzioni scansione

Funzioni:

Scan-to-Pc, scan-to-email, scan-to-FTP (FTP via SSL), network

TWAIN, scan-to-SMB, scan-to-box, scan-to-USB

Velocità di scansione:

100 (b/n), 60 (colore) immagini al minuto (A4, 300 dpi, duplex, DP-760(B))

Risoluzione di scansione:

600 dpi, 400 dpi, 300 dpi, 200 dpi, 200 x 100 dpi, 200 x 400 dpi, (256 scale di grigio)

Formato massimo di scansione:

A3

Riconoscimento originale:

Testo, foto, testo + foto, OCR

Interfaccia:

10/100 Base-TX

Protocollo di rete:

TCP/IP

Tipi di file:

PDF (alta compressione/cryptato), JPEG, TIFF, XPS

Funzioni fax

Compatibilità:

ITU-T Super G3

Velocità modem:

Massimo 33.6 kbps

Velocità di trasmissione:

Massimo 3 secondi (JBIG)

Densità di scansione:

Normale: 8 punti: mm x 3,85 linea/mm

Fine: 8 punti: mm x 7,7 linea/mm

Superfine: 8 punti: mm x 15,4 linea/mm

Ultrafine: 16 punti: mm x 15,4 linea/mm mezzi toni

Formato massimo originale:

A3

Metodo di compressione:

JBIG, MMR, MR, MH

Memoria standard:

12 MB, massimo 120 MB

Funzioni:

Internet fax opzionale, fax di rete, trasmissione ruotata, ricezione ruotata, ricezione fax fronte-retro, ricezione memoria, Mailbox, diagnostica remota, seconda porta fax con un sistema fax aggiuntivo

Opzioni

Sistema fax (S)

Kit Internet Fax (A)

Gestione carta

Alimentatore originali DP-750(B): per scansione fronte/

retro con inversione

Massimo 100 fogli, 45-160 g/m², A3-A5R, folio

Alimentatore originali DP-760(B): per scansione fronte in un unico passaggio

Massimo 100 fogli; 45-160 g/m²; A5r-A3, folio

Cassetto carta PF-720(B)

Massimo 2 x 500 fogli, 60-163 g/m², A5R-A3, folio

Cassetto carta PF-760(B)

Massimo 3.000 fogli, 60-105 g/m², A4, B5, lettera

Vassoio documenti DT-710

Finisher documenti DF-760(B)* + AK-700

Vassoio principale: massimo 3.000 fogli A4; 60-200 g/m²; A3-B5

Vassoio secondario: massimo 200 fogli A4; 45-163 g/m²; A3-A6R

Vassoio secondario superiore: massimo 50 fogli; 45-163 g/m²; A4-A6R

Pinzatura fino a 50 fogli A4 o 30 fogli A3 a 3 posizioni, A3-B5

Finisher per documenti DF-780(B)* + AK-700

Massimo 1.000 fogli A4, A3-B5e, 64-128 g/m², 3 posizioni

pinzatura fino a 50 fogli A4 o 25 fogli A3

Finisher per documenti, interno DF-720(B)

Massimo 500 fogli A4, A3-A5R, 60-80 g/m², 1 posizione

pinzatura fino a 30 fogli A4 o 20 fogli A3

Foratrice PH-5C per DF-760(B)

2 fori/4 fori, 60-200 g/m², A5R-A3

Fascicolatore mailbox MT-720(B) per DF-760(B)

7 scomparti per massimo 100 fogli A4, 50 fogli A3/B4,

60-163 g/m², A5R-A3

Unità piegatura opuscoli BF-720 DF-760(B)

Piegatura e pinzatura opuscoli, massimo 64 pagine (16

fogli)

60-200 g/m², A3, B4, A4R, copertina 60-163 g/m²

Separatore lavori JS-700(B)

Separatore lavori interno da 100 fogli, 60-200 g/m²,

A3-A5R

* Adapter Kit AK-700 richiesto per l'utilizzo di DF-760(B) e DF-780(B).

Memoria

Scheda CompactFlash*

1 slot (fino a 4 GB) per stampare moduli, font, loghi, archiviazione macro

Memoria fax

MM-16-128: memoria immagine (120 MB)

Sicurezza

Data security kit (E)

ISO 15408 con livello di protezione EAL3

Printed Document Guard Kit (A)

Interfacce opzionali:

PS159: Wireless LAN (802.11b/g)

PS1109 Gigabit Ethernet

10BaseT / 100BaseTX / 1000BaseT (RJ-45) (su richiesta)

Altro

Copri originali (E)

CB-820: mobiletto di supporto in legno

CB-821: mobiletto di supporto in metallo

Consumabili

TK-725 Toner-Kit

Toner microfine per 34.000 pagine con copertura 6 %

ENERGY STAR

READY

ENERGY STAR

READY

ENERGY STAR

READY

ENERGY STAR

READY

ENERGY STAR

READY

ENERGY STAR

READY

ENERGY STAR

READY

ENERGY STAR

READY

ENERGY STAR

READY

ENERGY STAR

READY

ENERGY STAR

READY

ENERGY STAR

READY

ENERGY STAR

READY

ENERGY STAR

READY

ENERGY STAR

READY

ENERGY STAR

READY

ENERGY STAR

READY

ENERGY STAR

READY

