

TASKalfa 552ci

SISTEMA MULTIFUNZIONE A COLORI A3

► print ► copy ► scan ► fax

SISTEMA INTELLIGENTE E VERSATILE PER IL COLORE IN A3.

TASKalfa 552ci è la nuova risposta KYOCERA alla richiesta di produttività ed efficienza da parte degli uffici.

La piattaforma di sviluppo software KYOCERA HyPAS™ conferisce a TASKalfa 552ci un'eccellente compatibilità con i software della vostra azienda e tutte le richieste di workflow digitale. L'ampia gamma di accessori permette di aggiornare l'hardware per essere sempre rispondente alle esigenze applicative.

- Fino a 50 pagine al minuto a colori e 55 pagine al minuto in b/n
- 2048 MB RAM + 160 GB Hard disk
- Unità fronte-retro standard per la stampa su due facciate
- Scansione fronte-retro in un unico passaggio (opzionale)
- Pannello a sfioramento a colori
- Nuovo toner originale KYOCERA e nuova tecnologia colore
- Nuovo design universale
- Componenti a lunga durata

Grazie al finisher opzionale potrete produrre documenti professionali.



Un cassettono opzionale consente di incrementare la capacità carta fino a 4.100 fogli.



TASKalfa 

 KYOCERA

TASKalfa 552ci SISTEMA MULTIFUNZIONE A COLORI A3



TASKalfa 552ci utilizza componenti a lunga durata che garantiscono un funzionamento efficiente ed affidabile in modo da soddisfare le richieste più esigenti di ambienti d'ufficio con elevati carichi di lavoro. TASKalfa 552ci assicura elevata produttività e massima flessibilità, nel pieno rispetto ambientale.

GENERALITÀ

Tecnologia: KYOCERA Laser Colore

Velocità motore:

50/25 pagine al minuto A4/A3 a colori
55/28 pagine al minuto A4/A3 in b/n

Risoluzione: 600 x 600 dpi con tecnologia multi-bit per stampe di qualità fino al livello di 9.600 dpi x 600 dpi

Tempo di uscita della prima copia:

Circa 4,6 secondi o meno in b/n
Circa 6,1 secondi o meno a colori

Tempo di riscaldamento:

Circa 57,5 secondi o meno dall'accensione

Alimentazione elettrica:

AC 220 V - 240 V, 50/60 Hz

Consumo energetico:

In stampa: 1.360 W
Stand-by: 230 W
Modalità riposo: 20 W

Livello rumore (ISO 7779 / ISO 9296):

In stampa: 72 dB(A)
Stand-by: 57dB(A)

Dimensioni (L x P x A):

Unità principale: 605 mm x 680 mm x 745 mm

Peso: Unità principale: circa 106 kg

Certificazioni: GS, TÜV, CE

Questi prodotti sono stati realizzati da un'azienda che opera in conformità agli standard di qualità ISO 9001 e alle direttive ambientali ISO 14001.
Compatibilità RoHS

GESTIONE CARTA

Tutte le capacità carta indicate si basano su fogli di 80 g/m². Si consiglia di utilizzare carta raccomandata da Kyocera Mita in condizioni ambientali normali.

Capacità carta standard:

Bypass multiuso: 100 fogli 60-220 g/m², A3-A6R; Max. 2 x 500 fogli da cassette carta universali, 60-220 g/m², A3-A5R. Capacità carta massima: 4.100 fogli A4 (con accessori opzionali).

Unità fronte-retro standard:

Supporta i formati A3-A5, 60-220 g/m²

Capacità di uscita carta: 250 fogli a faccia in giù

FUNZIONI DI COPIATURA

Formato massimo originale: A3

Copia continua: 1-999

Capacità memoria standard: RAM 2.048 MB + Hard Disk 160 GB

Zoom: 25-400% con incrementi dell'1%

Rapporti ingrandimenti/riduzioni preimpostati: 5R / 5I

Funzioni digitali:

Una scansione-molte-stampe, fascicolazione elettronica, funzione 2in1 e 4in1, ripetizione immagine, numera pagine, modalità copertina, copia opuscolo, casella documenti 160 GB, interruzione copia, sovrapposizione modulo (overlay).

Modo esposizione: Auto, manuale: 7 o 13 passaggi

Regolazione immagine: Testo + foto, testo, foto, mappa

FUNZIONI DI STAMPA

Processore: PowerPC 750 GL / 750 MHz

Memoria: RAM 2.048 MB + Hard Disk 160 GB

Interfacce standard:

USB 2.0 (Hi-Speed), Fast Ethernet 10-Base-T/100Base-TX, slot compact flash

Protocolli supportati: TCP/IP, IPX/SPX, Apple Talk, NetBEUI, IPv6, IPsec, SSL, WSD Print

Utility: Prescribe, PDF Direct Print, KMnet Admin, KMnet for Accounting, KMnet Viewer, KYOCERA Command Center, Panel Plus

Linguaggio di controllo: Prescribe

Emulazioni: PCL6, KPDL 3 (PostScript 3 compatibile), XPS Direct Print, PDF Direct Print

Sistemi operativi: Tutti i sistemi operativi Windows attuali, Mac OS X Versione 10.2 o superiore, UNIX LINUX, anche altri sistemi operativi a richiesta.

Font / codici a barre:

93 font scalabili (PCL6), 8 font (Windows Vista)

FUNZIONI SCANSIONE

Funzioni:

Scan-to-email, scan-to-FTP (FTP via SSL), network TWAIN, scan-to-SMB, scan-to-box, scan-to-USB

Velocità di scansione: 100 immagini al minuto (A4, colore e b/n) (300 dpi con DP-760 (B))

Risoluzione di scansione:

600 dpi, 400 dpi, 300 dpi, 200 dpi, 200 x 100 dpi, 200 x 400 dpi, (256 scale di grigio)

Formato massimo scansione: A3

Riconoscimento originale: Testo, foto, testo + foto, OCR

Interfaccia: 10/100 Base-TX

Protocollo di rete: TCP/IP

Tipi di file:

PDF (alta compressione/cryptati), JPEG, TIFF, XPS

FUNZIONI FAX (opzionale)

Compatibilità: ITU-T Super G3

Velocità modem: Max. 33.6 kbps

Velocità di trasmissione: massimo 2 secondi (JBIG)

Densità di scansione:

Normale: 8 punti/mm x 3,85 linee/mm

Fine: 8 punti/mm x 7,7 linee/mm

Superfine: 8 punti/mm x 15,4 linee/mm

Ultrafine: 16 punti/mm x 15,4 linee/mm, mezzi toni

Formato massimo originale: A3

Metodo di compressione: JBIG, MMR, MR, MH

Memoria standard: 12 MB, Massimo 120 MB

Funzioni:

Internet-fax opzionale, fax di rete, trasmissione ruotata, ricezione ruotata, ricezione fax fronte-retro, ricezione in memoria, mailbox, diagnosi remota, seconda porta fax con un sistema fax aggiuntivo.

OPZIONI

Fax System S (C)

Kit Internet Fax (A)

Gestione Carta

Alimentatore originali DP-750 (B): per scansione fronte-retro con inversione.

Massimo 100 fogli, 45-160 g/m², A5R-A3, folio

Alimentatore originali DP-760 (B): per scansione fronte-retro in un unico passaggio

Massimo 100 fogli; 45-160 g/m²; A5R-A3, folio

Cassetto carta PF-720 (B):

Massimo 2 x 500 fogli, 60-163 g/m², A5R-A3, folio

Cassetto carta ad alta capacità PF-760 (B):

Massimo 3.000 fogli, 60-105 g/m², A4, B5, letter

Vassoio documenti DT-710

Finisher per documenti DF-760* (B) + AK 720:

Vassoio principale: massimo 3.000 fogli A4;

60-220 g/m²; A3-B5

Vassoio secondario: massimo 200 fogli A4;

60-163 g/m²; A3-A6R

Vassoio secondario superiore: max. 50 fogli;

60-163 g/m²; A4

Pinzatura fino a 50 fogli A4 o 30 fogli A3 in 3 posizioni, A3-B5

Finisher per documenti DF-780 (B):**

Massimo 1.000 fogli A4, A3-B5E, 64-105 g/m², 3 posizioni

pinzatura fino a 50 fogli A4 o 20 fogli A3

Foratrice PH-5C per DF-760 (B):

2-fori, 60-200 g/m², A5R-A3

Fascicolatore mailbox MT-720 per DF-760 (B):

7 scomparti massimo 100 fogli A4, 50 fogli A3/B4, 60-163 g/m² (solo fronte)

Unità piegatura opuscoli BF-720 per DF-760 (B):

piegatura e pinzatura opuscoli, massimo 64 pagine (16 fogli)

60-105 g/m², A3, B4, A4R, foglio di copertina 60-220 g/m²

solo fronte

Separatore lavori JS-720 (B):

Separatore lavori interno da 100 fogli, 60-163 g/m², A3-

A5R (60-220 g/m² al finisher)

* Per installare DF-760 (B) sono necessari l'adattatore AK-720 e JS-720 (B).

** Per installare DF-780 (B) è necessario JS-720 (B).

Memoria:

Scheda CompactFlash*:

slot (fino a 4 GB) per stampare moduli, font, loghi, archiviazione macro

Memoria Fax:

MM-16-128: Memoria immagine (120MB)

Sicurezza:

Data security kit (E):

ISO 15408 (Common Criteria) con livello di sicurezza EAL3

Printed Document Guard Kit (A)

Software: KYOcount, KYORoute, KYOcontrol Enterprise,

KYOcontrol Business, KYOCapture, KYOeasyprint

Altro

Copri originale (E)

CB-720 mobiletto di supporto in legno

CB-721 mobiletto di supporto in metallo

CONSUMABILI

Toner Kit TK-855K

Toner Nero per 25.000 pagine con copertura A4 al 5%

Toner Kit TK-855C, TK-855M, TK-855Y

Toner Ciano, Magenta, Giallo per 18.000 pagine con copertura A4 al 5%

